

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás ALTA PERFORMANCE**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Especialmente formulado para fijar superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.</li> <li>• Para INTERIORES y EXTERIORES.</li> <li>• De fácil aplicación y rápido secado, forma una película lisa, transparente y mate que asegura una perfecta adherencia de la pintura de terminación.</li> </ul>
<b>USOS</b>	Para mampostería, yeso, hardboard, ladrillo y fibrocemento.
<b>DESCRIPCION</b>	Fijador al aguarrás para interior y exterior.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Formulado con resinas sintéticas.
<b>RESISTENCIA</b>	N/A.
<b>ENVASES</b>	1, 4 y 20 litros.
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Aplicar 1 mano
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>COLOR</b>	Incoloro
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 15 m2 por litro y por mano
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Diluciones sucesivas con 10% de aguarrás mineral. Una dilución excesiva disminuye las propiedades de fijado.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. <b>Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</b></p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete.</li> <li>• El producto debe aplicarse siempre diluido.</li> </ul> <p>Para determinar la proporción de dilución realizar el siguiente ensayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aplicar el producto diluido con 10% de <b>Diluyente especial en base a aguarrás Alba</b> en una pequeña porción de la superficie a fijar.</li> <li>○ Esperar 5 minutos.</li> <li>○ Si la superficie queda mate (sin brillo) completar el trabajo utilizando esta proporción de dilución.</li> <li>○ Si la superficie queda brillante, probar nuevamente aumentando gradualmente la dilución hasta obtener una</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás ALTA PERFORMANCE**

2

	<p>superficie mate. Tener en cuenta que una dilución excesiva, disminuye las propiedades de fijado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.</li> </ul>
<b>MANTENIMIENTO</b>	N/A.
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener fuera del alcance de niños.</b></li> <li>• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales.</li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel y los ojos.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> </ul> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes</li> <li>• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</li> <li>• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.</li> <li>• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.</li> <li>• En todos los casos <b>consultar al médico</b>. Suministrar la información de esta etiqueta.</li> </ul> <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás ALTA PERFORMANCE**

3

esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario  
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Enero 2013  
Revisión: 2