



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:

Ruta Panamericana Km. 37.5 -(1619) Garín

TE: 0800-333-2522

9558 Albacryl

1

LINEA	ALBA DULUX
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Latex para Interiores. Acabado mate para interiores, buen poder cubriente y lavabilidad De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Para paredes interiores de yeso , revoque , ladrillo , papel, etc.
DESCRIPCION	Polímeros en emulsión, pigmentos, aditivos, coalescentes
RESISTENCIA	Uso exclusivo en interiores. Resiste el uso normal y limpieza. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con alcalis
ENVASES	4 , 10 y 20 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 3 a 4 h
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco. Colores obtenibles con Tonalba Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ por litro, consultar cartas de colores. Colores disponibles por el sistema tintométrico de ALBA, que ofrece miles de opciones de colores, consultar las cartas correspondientes
RENDIMIENTO TEÓRICO (M²/ mano/ litro)	12
ESPESOR DE PELÍCULA SECA <small>(Micrones/ mano)</small>	25
TASA DE DILUCIÓN	Dependiendo del elemento de aplicación.
FLASH POINT	Producto al agua, no inflamable.
TOXICIDAD	No contiene metales pesados, ni plomo ni mercurio
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás.



	<p>Revoques: Revoque con absorción desapareja : aplicar una mano previa de Fijador al Agua. Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás, emparejar con Albaplast, Enduido Plástico para Interiores. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás. Superficies pintadas en buen estado : Limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Superficies nuevas de revoque con mas de 3 meses de realizadas: aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15%de agua. Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas : lavar con ácido clorhídrico o muriático diluido al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10% a 15% de agua. Para estas tareas usar guantes de látex o neoprene y antiparras de seguridad.</p>
INSTRUCCIONES	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o soplete.</p>
MANTENIMIENTO	
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>No contiene mercurio en su formulación. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.</p>
HOJA DE SEGURIDAD	<p>9558001.doc</p>
<p>Nota: S.A. Alba no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. S.A. Alba sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante (Departamento. Técnico de S.A. ALBA al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@ici.com.</p>	
<p>Fecha de emisión: Nov 2006</p>	
<p>Revisión: 1</p>	
<p>Se hace notar que éste no es un documento de especificaciones legales; la información se brinda de buena fe y sin garantía.</p>	