

**FICHA TECNICA:**  
**PILETAS latex acrílico mate (blanco y colores)**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	Formulación especial a base de polímeros acrílicos que le otorga a la película impermeabilidad, gran adherencia y flexibilidad. Acabado perfecto para interiores y exteriores de piletas de natación, de gran resistencia a la intemperie y al uso. De rápido secado. Forma una película lisa y mate de fácil limpieza. Evita la adherencia de algas, moho y suciedad.
<b>USOS</b>	Piletas de natación: Hormigón y alisado de cemento
<b>DESCRIPCION</b>	Pintura al látex mate para piscinas, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
<b>RESISTENCIA</b>	Uso exterior e interior. Resiste las condiciones normales de exposición al sol. Resiste el uso normal y limpieza. Impermeable al agua. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis. Resiste los productos específicos para tratamiento de aguas de natatorios a las dosis de uso recomendadas por los fabricantes.
<b>ENVASES</b>	4 y 10 litros
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	Al tacto: 1 hora. Entre manos: 4 horas.
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con agua y jabón
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Dos manos para el primer uso del producto. En mantenimientos puede aplicarse una
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	Agua
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>COLOR</b>	Blanco. Sistema Tradicional: colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con <b>Tonalba</b> entonador universal hasta un máximo de 30 cm <sup>3</sup> /litro.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	10 a 14
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. <b>Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</b> <b>Piscinas nuevas:</b> Mantener la piscina llena de agua durante los dos primeros meses de construida. De este modo se favorece la eliminación de sales solubles que podrían producir eflorescencias atacando la pintura de terminación. Eliminar los desencofrantes con aguarrás, kerosene o el solvente recomendado por el constructor. En superficies muy lisas es recomendable un tratamiento con 1 parte de ácido clorhídrico o muriático diluido con 3 partes de agua (lea atentamente las indicaciones de uso y seguridad del fabricante).

**FICHA TECNICA:  
PILETAS latex acrílico mate (blanco y colores)**

2

	<p>Enjuagar cuidadosamente hasta que no queden manchas blancas y dejar secar por lo menos durante 48 horas antes de pintar. Evitar el contacto con la piel. Usar guantes de látex o neopreno y antiparras de seguridad. Aplicar como fondo una mano de pintura diluida con un 25% de agua.</p> <p><b>Piscinas con pintura en buen estado:</b> Lijar suavemente y limpiar. Aplicar el producto según instrucciones.</p> <p><b>Piscinas con pintura deteriorada:</b> Eliminar totalmente partes flojas de pintura vieja utilizando cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado. Lijar hasta obtener una superficie pareja en estas zonas. Proceder después en estas zonas, como si se tratara de piscinas nuevas. No usar fondos ni fijadores.</p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí. Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo o soplete del producto tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón. Aplicada la última mano de pintura, dejar secar por lo menos 48 horas en verano o 1 semana en invierno antes de su llenado. No pintar con temperaturas ambiente menores a 5°C. No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.</p>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<p>Mantener el agua protegida del ataque de microorganismos con productos específicos utilizados a las dosis recomendadas por los fabricantes. En trabajos de mantenimiento de superficies pintadas en buen estado y limpia, puede aplicarse sólo 1 mano del producto.</p>
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p><b>Primeros Auxilios.</b> En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p><b>Nota:</b> La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones</p>	

**FICHA TECNICA:  
PILETAS latex acrílico mate (blanco y colores)**

3

particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Enero 2013

Revisión: 1