



Línea Látex Obra

TITANIO PRO LÁTEX INTERIOR

Descripción / Características del producto

Titanio Pro es un Látex Interior blanco mate de uso profesional. Es de fácil aplicación; proporciona un recubrimiento uniforme, seca rápidamente y no deja olores permitiendo habitar inmediatamente los locales pintados. Ideal para aplicar en espacios interiores en obra nueva, consorcios, especialmente en ambientes que requieran una renovación ágil y de alto rendimiento.

Campo de Aplicación

Especialmente recomendado para aplicar en ambientes interiores de yeso, revoque, fibrocemento, bloques, ladrillo, placas de yeso, hardboard, madera o papel sin pintar o pintados según el tipo, etc. Consultar al Departamento Técnico.

Instrucciones para su uso

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies Nuevas Los sustratos de mampostería presentan una elevada alcalinidad, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8.

Superficies Pintadas Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de grasitud lavándolas con agua y detergente. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas, eliminarlas por completo. Eliminar hongos a través de Líquido Fungicida Colorín según las instrucciones del envase. Posteriormente erradicar las manchas por medio de una solución de agua lavandina al 10 %. Enjuagar y dejar secar.

Lijar la superficie y aplicar una mano de Comodin Fijador al agua o Fijador al aguarrás según la superficie. Reparar las imperfecciones con Comodín Enduido Interiores. Luego de lijar aplicar Fijador para nivelar la absorción de la superficie.

Para ampliar la gama de colores emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Comodín.

Luego proceder a la aplicación con rodillo, pincel o soplete.

Limpia los utensilios y las herramientas con agua, antes que sequen.

Datos Técnicos

TIPO: Estireno Acrílico

PESO ESPECIFICO: 1,28 +/- 0,04

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 96 Unidades Krebs +/-3

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 47 En Peso 27 Por volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 2:00 - 3:00 Hs. (para repintar)

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 10°C Máxima 35°C

COLOR; Blanco

BRILLO: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: 8 a 10 m² / Lt. / mano

DILUYENTE y LIMPIEZA: Agua

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 1 Año

FONDOS RECOMENDADOS: Fijador Comodín en paredes, Fondo Blanco para maderas Comodín en Maderas, Comodín Antióxido o Seakrome Convertidor en Metales

PRESENTACIONES: 4; 10 y 20 lts.

Precauciones de Seguridad

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la empresa 0800 888 7700

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable

N° DE ONU: 1263

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

OBSERVACIONES

Si se aplicara sobre superficies de hierro se produciría oxidación, salvo que se aplique anteriormente Comodín Antióxido o Seakrome Convertidor. Un caso típico son las cabezas de clavos o bordes de marcos metálicos de aberturas.

Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.