

weberpint látex exterior-interior

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de color blanco.

Beneficios

- Óptimo cubritivo.
- Excelente terminación.
- Resistente a la intemperie.

Presentación

Envase plástico de 4; 10 y 20 litros.

Color

Blanco.

Terminación

Mate aterciopelada.



DURABILIDAD



ANTIHONGOS & ANTIALGAS



9 a 11 m²/lt. por mano

RINDE

Usos

Látex acrílico mate blanco, cuidadosamente formulado para ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, con un excelente poder cubritivo, buena resistencia al lavado y a las condiciones climáticas severas. Es un recubrimiento con gran rendimiento y de rápido secado. Tiene muy buena adherencia sobre revoques, hormigón, yeso, piedra, madera y toda superficie porosa. Buen poder antihongo residual. Sus compuestos acrílicos le otorgan una excelente capacidad impermeabilizante, que lo hacen durable en el tiempo.

Tips y seguridad

- ✓ Almacenar los envases de producto sin usar en ambientes seguros y no expuestos al sol.
- ✓ Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- ✓ Los trabajos deberán ser realizados por personal con experiencia en el uso de este tipo de productos.
- ✓ No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%.
- ✓ No aplicar con temperaturas ambiente por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición plena de sol.
- ✓ Utilizar los elementos de protección personal para evitar accidentes involuntarios.
- ✓ Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para estos desechos.
- ✓ Lavar los elementos utilizados con agua y detergente y no arrojar el agua sucia o restos de pintura a cauces naturales o alcantarillado.
- ✓ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel.

Rendimiento

9 a 11 m² por litro y por mano, dependiendo del estado de la superficie y del método de aplicación utilizado.

Composición

Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.

Recomendaciones

Agite el contenido del envase con una varilla de forma de no incorporar aire hasta obtener un producto homogéneo y fluido. En caso de ser necesario agregar hasta un 10% de agua limpia para facilitar su aplicación según el método a utilizar. El producto se puede colorear mediante mezclas con entonadores universales. Se aplica a pincel, rodillo, sistema airless o similares, permitiendo que el producto seque completamente antes de aplicar la mano siguiente. Se recomienda no pintar en condiciones extremas de temperatura y humedad.

Características técnicas

Tiempo de secado al tacto aprox. 2 a 4 hs. dependiendo de la temperatura ambiente y humedad relativa. Secado final: 24 a 48 hs. dependiendo de las condiciones ambientales.

- Peso Específico: 1,45 +- 0,03 gr/cm³. • pH: 8,7 - 9,5.
- Viscosidad: 80 +- 3 uK (Stormer). • Porcentaje de Sólidos: 52 +- 3%.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

weberpint látex exterior-interior

Látex acrílico mate para exteriores e interiores, de color blanco.

Beneficios

- Óptimo cubritivo.
- Excelente terminación.
- Resistente a la intemperie.

Presentación

Envase plástico de 4; 10 y 20 litros.

Color

Blanco.

Terminación

Mate aterciopelada.



Preparación del soporte

• Las superficies a pintar deberán estar limpias, libres de polvo, impurezas y restos de pinturas anteriores en mal estado.

• Se deberá eliminar todo resto de grasitud, ceras o agentes desmoldantes que perjudiquen la adherencia de la pintura a aplicar.

Modo de empleo



1. Superficies Nuevas: antes de pintar, esperar 20 días de haberse terminado la obra. Lijar para eliminar restos mal adheridos o excedentes de obra. En caso de presencia de salitre se recomienda lavar la pared con una solución de ácido muriático al 10% y luego enjuagar perfectamente. Dejar secar.

• **Superficies Pintadas:** se deberá remover todo resto de pinturas anteriores mal adheridas mediante el uso de espátula y lija, lavar con agua y jabón para eliminar todo resto de grasitud e impurezas. De haber presencia de hongos o verdín, lavar con una solución de agua y lavandina (10 partes de agua y 1 de lavandina), dejar secar.



2. Superficies Nuevas: aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** siguiendo las instrucciones de este producto. En caso de imperfecciones menores repararlas mediante el uso de **tacurú enduido plástico**. Imprimir nuevamente, lijar hasta emparejar la superficie.

• **Superficies Pintadas:** aplicar 1 mano de **tacurú fijador sellador al agua** si se observaran restos de pinturas mal adheridas o si la pintura anterior fuese a la Cal. Reparar las imperfecciones menores con **tacurú enduido plástico**, lijar hasta obtener la superficie deseada.



3. Superficies Nuevas: aplicar 2 manos de **weberpint látex exterior-interior**, dejando el tiempo necesario entre manos para que la anterior haya secado perfectamente. Sobre superficies muy manchadas puede requerir la aplicación de una 3ra mano ocasionalmente.

• **Superficies Pintadas:** aplicar 2 manos de **weberpint látex exterior-interior mate**. Si el color de fondo difiere mucho del que se aplicara, puede requerir una mano adicional o bien dar 1 mano previa de **tacurú fijador sellador al agua**.

Conservación:

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota:

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.